DM 10

локальная настройка

Диапазоны	0..160 кПа до 0..25 МПа, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	1,0 % ДИ
Питание	элемент питания CR 2450
Присоединение	G 1/4" DIN 3852, G 1/4" EN 837, 1/4" NPT
Особенности	Цифровой манометр с поворотным ЖКИ, выбор единиц измерения
Применение	машиностроение, повышение эффективности производства, пневматика/гидравлика

- Выбор единиц измерения
- Автоматическое отключение (опционально)
- Автоматическая установка на нуль
- Срок службы в рабочем режиме на одном элементе питания > 1800 ч
- Простота эксплуатации
- Поворотный корпус дисплея
- Долговременная стабильность < + /- 0,3 % ДИ / год
- Недорогой стандартный элемент питания (CR 2450)
- 4,5-позиционный 7-сегментный ЖК дисплей

Типовые области применения:
- машиностроение, повышение эффективности производства
- пневматика/гидравлика

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DM 10

DM 10	XXX	XXXX	X	XXX	X	X	X	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ									
избыточное (0,1...600 бар)	780								
ДИАПАЗОН ПЕРЕГРУЗКА									
0.....1,6 бар 4 бар		1601							
0.....2,5 бар 4 бар		2501							
0.....4,0 бар 10 бар		4001							
0.....6,0 бар 10 бар		6001							
0....10,0 бар 20 бар		1002							
0....16,0 бар 40 бар		1602							
0....25,0 бар 40 бар		2502							
0.....40 бар 100 бар		4002							
0.....60 бар 100 бар		6002							
0...100 бар 200 бар		1003							
0...160 бар 400 бар		1603							
0...250 бар 400 бар		2503							
Другой (указать при заказе)		9999							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ									
0,5% (керамическая мембрана)			5						
Другая (указать при заказе)			9						
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
G 1/4" DIN 3852				300					
1/4" NPT (K 1/4" по ГОСТ 6111-52)				N40					
Другое (указать при заказе)				999					
УПЛОТНЕНИЕ									
Витон (FKM))					1				
Другое (указать при заказе)					9				
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА									
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)						2			
Другое (указать при заказе)						9			
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ									
Керамика 96% Al_2O_3							2		
Другое (указать при заказе)							9		
НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ									
стандартная								1	
прозрачная								N	
Другое (указать при заказе)								9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Другое (указать при заказе)									999