

Фитинги с накидной гайкой Серия 300

Фитинги обжимные предназначены для работы с пластиковыми трубопроводами. Фиксация и уплотнение обеспечивается путем зажима трубки между коническими поверхностями фитинга и гайки. Специальная форма конуса обеспечивает целостность трубки. Накидная гайка затягивается вручную или гаечным ключом. Хорошо противостоит вибрациям и загрязнениям.

Материал: латунь никелированная. Присоединение: резьба метрическая M5, M6 и трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8"...1/2" по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром \varnothing 4...15 мм (важно соблюдать соответствие внешнего и внутреннего диаметра). Используются трубки сечением: \varnothing 4/2.5, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 мм.

Рабочее давление –0.9...18 бар (в зависимости от сечения трубки).

Температура эксплуатации (см.технические характеристики трубки).

301



* Резьба R

3010418	3010818	3011038
3010518	3010814	3011012
3010618	3010838	3011238
3010614	3010812	3011212
3010638	3011018	3011512
	3011014	

301Z



* Резьба G

301Z0418	301Z06M5	301Z0838
301Z05M5	301Z0618	301Z1014
301Z05M6	301Z0614	301Z1038
301Z0518	301Z0638	301Z1238
	301Z0818	301Z1212
	301Z0814	301Z1512

302



3020618	3020818	3021014
3020614	3020814	3021038
3020638	3020838	3021238

303



3030500	3030800	3031200
3030600	3031000	3031500

304



	3040800	3041200
3040600	3041000	3041500

305



* Резьба R

3050518	3050818	3051038
3050618	3050814	3051012
3050614	3050838	3051238
3050638	3051018	3051212
	3051014	3051512

305F



305F0618	305F0818	
305F0614	305F0814	305F1014
		305F1038
		305F1238

306



3060600	3061000	
3060800	3061200	3061500

307



* Резьба R

3070618	3070838	3071238
3070614	3071018	3071212
3070818	3071014	
3070814	3071038	3071512

Фитинги с накидной гайкой Серия 300

308



3080618	3080838	3081238
3080614	3081018	3081212
3080818	3081014	
3080814	3081038	3081512

* Резьба R

310



3100400	3100610	3101200
3100500	3100800	3101500
3100608	3101000	

405



40504M5	4050614	4050838
40506M5	4050818	4051014
4050618	4050814	4051038

407



40718	40714	40738
		40712

* Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

407V (ВЫСОКИЙ)



407M5	40718V	40738V
	40714V	40712V

* Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

408



40818	40814	40838
		40812

* Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

409



40918	40914
-------	-------

411 (прокладка алюминиевая)



411M5	41114	41112
41118	41138	41134

309



3090600	3091000	3091200
3090800		3091200

311



3110600	3110800	3111000
---------	---------	---------

406



4060618	4060818	
4060614	4060814	4061014
	4060838	

407K



407K14	407K38
	407K12

* Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

408V



40818V	40814V	40838V
		40812V

* Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

412



41218	41214	41238
		41212

411P (прокладка нейлоновая)



411PM5	411P18	411P38
	411P14	41112